

レンタル取扱商品

Rental

精密音響測深機 TDM-B II

GPS・レーザー距離計対応 精密音響測深機

- ・サーマルヘッド+感熱記録紙
慣性の影響による記録の変動がなく、同期誤差が発生しません。
- ・低消費電力設計
内蔵バッテリーで連続6時間稼働可能。自動車用バッテリーも使用できます。
- ・記録紙上に自動印字
時刻、水深値、レンジ、音速補正值、縮尺などをプリントできます。
- ・時計機能
定期的に時間マークを印字、外部出力できます。
- ・小型軽量のコンパクト設計
重さわずか7kg。
- ・自動シフト/手動シフト
自動シフトの場合、シフト範囲が印字され、記録紙幅の大小を感じさせません。
- ・音速度補正
バーチェック時の設定深度の音速補正地を登録しておけば、自動補正できます。

《メーカー》 タマヤ計測システム

《型番》 TDM-B II



仕様

機種名	TDM-B II
記録縮尺	1/100、1/200、オプション 1/50
測定範囲	アナログ 送受波器下から0.65 ～ 100m（平坦時） デジタル 送受波器下から1.00 ～ 100m（平坦時）
測定精度	±2cm±水深×1/1000

記録紙	感熱記録紙 幅112mm×長さ25m
目盛り線	10cm、1m（1/100縮尺時）
紙送り速度	15、30、45、60、90、120、240、360mm/分
送受信周波数	200KHz±3KHz
送受波器の指向角	半減全角 約6度
感度調整	自動調整（手動調整可能）
音速補正	1300 ～ 1599m/sに対し、1mステップ切り替え
吃水調整範囲	0.0 ～ 9.9m
記録紙上印字出力	時刻、水深値、音速補正值、縮尺等 印字可能
深度出力	RS-232C 連続、4800BAU 8BIT STOPBIT2（通信条件変更可能）
LCD表示部	時刻、水深値、レンジ、音速補正值、吃水値、感度値
使用電源	DC12V（内蔵バッテリーまたは外部バッテリー）
消費電力	12V 0.65A
使用時間	連続6時間
外形寸法	391W × 257H × 147D mm
重量	7kg（バッテリー内蔵）
付属品	送受波器、舷側金具、充電器、遠隔固定線押釦ケーブル、記録紙5本
オプション	チェックバー、本体用収納カバー、送受波器用収納布ケース、専用コンピュータケーブル、外部電源ケーブル（外部バッテリー用）