

警報灯付舗装路面温度表示器 C-RTemp-D

概要

アスファルト舗装時には転圧温度管理が必要になります。非接触で温度を表示させることにより、作業をしながら温度を確認することができます。温度が設定範囲外になると警報灯で周りの作業員に知らせることもできます。

- ★大型表示器により温度の見える化
- ★マグネット付属なので場所を選ばずに安易に取付け可能
- ★警報灯が適温度外の異常をお知らせ
- ★電源はシガー供給可能



【仕様】

放射温度計部	
温度範囲	0~300℃
検出素子	サーモパイル
測定距離/視野径	1500/φ30mm 3000/φ75mm
再現性	±3℃
放射率補正	0.10~1.99 (0.01 ステップ)
ケーブル	10m
角度調整範囲	垂直±約 60 度
表示器部	
使用温度範囲	-10~+55℃
文字高/発光色	98mm/赤色
視程距離	30m
表示範囲	0~300℃ 整数表示
筐体	431W×294H×120D
電源	DC12V/DC24V (シガーから供給可能、インバータ使用)
その他	
構成	放射温度計、大型表示器、インバータ (DC12V 用/DC24V 用 選択)、警報灯、取付用マグネット
警報設定	任意の適温度において警報灯 ON (もしくは OFF)

【取付イメージ】

